Модель	Yamaha XJR 1200
Тип мотоцикла	дорожный
Год выпуска	1994-1998
Рама	стальная трубчатая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	1188 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	77,0 х 63,8 мм
Степень сжатия	9.7:1
Охлаждение	воздушное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	карбюратор, 4x Mikuni BS36
Тип зажигания	цифровое TCI
Максимальная мощность	98,0 л.с. (72,0 кВт) при 8000 об/мин
Максимальный крутящий момент	91,0 Нм (9,2 кг-м) при 6000 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод
Коробка передач	5-ступенчатая

Тип привода	цепь
Размер передней шины	130/70ZR17
Размер задней шины	170/60ZR17
Передние тормоза	2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта Sumitomo - XJR1200 (Япония, Европа, Австралия) 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта Brembo - XJR1200 (Япония)
Задние тормоза	1 диск, 267 мм, 2-поршневой суппорт
Передняя подвеска	43 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм
Задняя подвеска	маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход - 110 мм
Длина мотоцикла	2255 мм
Ширина мотоцикла	765 мм
Высота мотоцикла	1120 мм
Колесная база	1500 мм
Высота по седлу	790 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	135 мм
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	3,7 сек. ^[1]
Максимальная скорость	198 км/ч ^[2]
Емкость бензобака	21,0 л (включая резерв – 4,5 л)
Масса мотоцикла (сухая)	232 кг
Масса мотоцикла (снаряженная)	255 кг