

Модель	Kawasaki ZX-6R
Тип мотоцикла	спорт
Год выпуска	1995+
Рама	алюминиевая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	599 см ³ – ZX-6R (RR) 636 см ³ – ZX-6R 636
Диаметр цилиндра/ход поршня	66,0 x 43,8 мм – ZX600F-N 67,0 x 42,5 мм – ZX600P-R 68,0 x 43,8 мм – ZX636A-C 67,0 x 45,1 мм – ZX636E-H
Степень сжатия	11,8:1 – ZX600F-G 12,8:1 – ZX600J-K, ZX636A-B 12,9:1 – ZX600N, ZX636C, ZX600R (2013+), ZX636E-H 13,3:1 – ZX600P-R
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	Карбюратор, 4x Keihin CVKD36 – ZX600F Карбюратор, 4x Mikuni BDSR 36R – ZX600G-J Инжектор, 4 Keihin ТТК38 – ZX600K-R, ZX636
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	105,0 л.с. (77,0 кВт) при 12500 об/мин – ZX600F 108,0 л.с. (79,4 кВт) при 12000 об/мин – ZX600G 111,0 л.с. (81,6 кВт) при 12500 об/мин – ZX600J 118,0 л.с. (87,0 кВт) при 13000 об/мин – ZX636A-B 130,0 л.с. (95,5 кВт) при 14000 об/мин – ZX636C 125,0 л.с. (92,0 кВт) при 14000 об/мин – ZX600P 128,0 л.с. (94,0 кВт) при 14000 об/мин – ZX600R 131,0 л.с. (96,4 кВт) при 13500 об/мин – ZX636E-F 130,0 л.с. (95,5 кВт) при 13500 об/мин – ZX636G-H

	136,0 л.с. (100,0 кВт) при 13500 об/мин – ZX636G-H (с инерционным наддувом RAM-Air)
Максимальный крутящий момент	65,0 Нм (6,6 кг*м) при 10000 об/мин – ZX600F 65,7 Нм (6,7 кг*м) при 10000 об/мин – ZX600G 65,6 Нм (6,7 кг*м) при 10000 об/мин – ZX600J 67,0 Нм (6,8 кг*м) при 11000 об/мин – ZX636A-B 70,5 Нм (7,1 кг*м) при 11500 об/мин – ZX636C 66,0 Нм (6,7 кг*м) при 11700 об/мин – ZX600P 66,7 Нм (6,8 кг*м) при 11800 об/мин – ZX600R 71,0 Нм (7,2 кг*м) при 11500 об/мин – ZX636E-F 70,8 Нм (7,2 кг*м) при 11000 об/мин – ZX636G-H
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/60 ZR17 (55W) – ZX600F, ZX600G 120/65 ZR17 (56W) – ZX600J, ZX600K, ZX600N, ZX636A, ZX636B, ZX636C 120/70 ZR17 (58W) – ZX600P-R, ZX636E-H
Размер задней шины	160/60 ZR17 – ZX600F 170/60 ZR17 (72W) – ZX600G 180/55 ZR17 (73W) – ZX600J-R, ZX636A-H
Передние тормоза	2 диска, 4-поршневые суппорта – ZX600F 2 диска, 6-поршневые суппорта – ZX600G, ZX600J, ZX636A 2 диска, 280 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – ZX600K, ZX636B 2 диска, 300 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – ZX600N-R, ZX636C-D 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – ZX600R (2013+), ZX636E-H (ZX636F/G – KIBS ABS)
Задние тормоза	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (ZX636F/G – KIBS ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка (полностью регулируемая), ход - 120 мм – ZX600F 46 мм телескопическая вилка (полностью регулируемая), ход - 120 мм – ZX600G-J, ZX636A 41 мм перевернутая вилка (полностью регулируемая), ход - 120 мм – ZX600K-ZX600R, ZX636B-ZX636E-H
Задняя подвеска	Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулируемая), ход - 135 мм Маятниковая Uni-Trak с моноамортизатором (регулируемая), ход - 151 мм - с 2019 года
Длина мотоцикла	2115 мм – ZX600F

	<p>2025 мм – ZX600G, ZX600K, ZX636B, ZX636G-H</p> <p>2030 мм – ZX600J, ZX636A</p> <p>2065 мм – ZX600N, ZX636C</p> <p>2105 мм – ZX600P</p> <p>2090 мм – ZX600R</p> <p>2085 мм – ZX600R (2013+), ZX636E-F</p>
Ширина мотоцикла	<p>690 мм – ZX600F</p> <p>715 мм – ZX600G, ZX600N, ZX636C</p> <p>730 мм – ZX600J, ZX636A</p> <p>720 мм – ZX600K, ZX636B, ZX600P</p> <p>710 мм – ZX600R, ZX636G-H</p> <p>705 мм – ZX600R (2013+), ZX636E-F</p>
Высота мотоцикла	<p>1130 мм – ZX600F</p> <p>1160 мм – ZX600G</p> <p>1175 мм – ZX600J, ZX636A</p> <p>1100 мм – ZX600K, ZX636B, ZX636G-H</p> <p>1110 мм – ZX600N, ZX636C</p> <p>1125 мм – ZX600P</p> <p>1115 мм – ZX600R, ZX636E-F</p>
Колесная база	<p>1415 мм – ZX600F</p> <p>1400 мм – ZX600G, ZX600J, ZX636A, ZX600K, ZX636B, ZX600R, ZX636G-H</p> <p>1390 мм – ZX600N, ZX636C</p> <p>1405 мм – ZX600P</p> <p>1395 мм – ZX600R (2013+), ZX636E-F</p>
Высота по седлу	<p>810 мм – ZX600F</p> <p>815 мм – ZX600G, ZX600R</p> <p>820 мм – ZX600J, ZX636A, ZX600N, ZX636C, ZX600P</p> <p>825 мм – ZX600K, ZX636B</p> <p>830 мм – ZX600R (2013+), ZX636E-F, ZX636G-H</p>
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	<p>120 мм – ZX600F, ZX600N, ZX636C, ZX600R</p> <p>140 мм – ZX600G</p> <p>145 мм – ZX600J, ZX636A</p> <p>130 мм – ZX600K, ZX636B, ZX600R (2013+), ZX636E-F, ZX636G-H</p> <p>125 мм – ZX600P</p>
Разгон до 100 км/ч	3,02-3,42 сек.
Максимальная скорость	248-264 км/ч

Емкость бензобака	18,0 л – ZX600F-K, ZX636A-B 17,0 л – ZX600N-R, ZX636C-H
Масса мотоцикла (снаряженная)	206 кг – ZX600F 200 кг – ZX600G, ZX600P 196 кг – ZX600J, ZX636G-H 199 кг – ZX636A 188 кг – ZX600K, ZX636B 192 кг – ZX600N, ZX636C, ZX600R (2013+), ZX636E 191 кг – ZX600R 194 кг – ZX636F (ABS)