

Двигатель

Число тактов

4

Количество цилиндров

3

Количество клапанов на цилиндр

4

Конфигурация

Рядный

Рабочий объем

799 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

74x61,9 мм

Максимальная мощность

95 л.с.

Обороты максимальной мощности

9300 об/мин

Максимальный крутящий момент

79 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

7850 об/мин

Система впрыска

Инжектор

Система охлаждения

Жидкостная

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач

Механическая

Количество передач

6

Сцепление

Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача

Цепь

Размеры и масса

Длина

2215 мм

Ширина

865 мм

Высота

1390 мм

Высота по седлу

845 - 865 мм

Колесная база

1545 мм

Снаряженная масса

215 кг

Емкость топливного бака

19 л

Ходовая часть и тормоза

Рама

Стальная пространственная

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

220 мм

Задняя

Маятниковая с моноамортизатором

Ход задней подвески

215 мм

Тормоза

Впереди

Двухдисковый гидравлический с 2-поршневыми суппортами

Диаметр

308 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом

Диаметр

255 мм

ABS

Шины

Впереди

90/90 R21

Сзади

150/70 R17

Диски

Впереди

2,5x21

Сзади

4,25x17

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива

Смешанный цикл

3.8 л/100 км

Городской цикл

5.7 л/100 км

Загородный цикл

3.7 л/100 км