

Двигатель

Число тактов 4

Количество цилиндров 2

Количество клапанов на цилиндр 2

Конфигурация V-образный

Рабочий объем 803 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня 88x66 мм

Максимальная мощность 87 л.с. при 8250 об/мин

Максимальный крутящий момент 78 Н•м при 6250 об/мин

Тип впуска Инжектор

Рекомендуемое топливо АИ-95

Система охлаждения Воздушная

Система запуска Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач Механическая

Количество передач 6

Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача Цепь

Размеры и масса

Высота по седлу 800 мм

Колесная база 1450 мм

Сухая масса 167 кг

Емкость топливного бака 15 л

Ходовая часть и тормоза

Рама Стальная пространственная

Подвеска

Передняя Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески 120 мм

Задняя Консольный маятник с моноамортизатором

Ход задней подвески 148 мм

Тормоза

Впереди Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами

Диаметр 320 мм

Сзади Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр 245 мм

Шины

Впереди 120/60 ZR17

Сзади 180/55 ZR17

Диски

Впереди 3,5x17

Сзади 5,5х17